

CONSEIL POUR L'ENTRETIEN DES MENUISERIES PVC

ENTRETIEN – RÉPARATION SUR PVC

➤ > ENTRETIEN

Les menuiseries après pose doivent être rapidement débarrassées du film protecteur acrylique, afin d'éviter que celui-ci ne polymérise sur le profilé sous l'action du soleil. Pour ôter salissures et poussières, il convient de nettoyer les menuiseries à l'aide de produits d'entretien compatibles avec le P.V.C. (*eau savonneuse, produit à vitre*).

➤ **Sont à proscrire les diluants** (acétone, Trichloréthylène), l'eau de javel ainsi que les poudres abrasives.

En cas de tâches récalcitrantes, il existe des produits spécifiques adaptés au P.V.C. (nous consulter). Les éléments métalliques, en particulier les quincailleries (crémone) et organes de rotation (paumelles, fiches, poignées) doivent être régulièrement huilés ou graissés (1 fois par an).

> **Les joints d'étanchéité** entre ouvrants et dormants **ne doivent jamais être graissés ou huilés**.

> **Les rails de coulissant** doivent être régulièrement nettoyés et dépoussiérés. Il est nécessaire de les traiter à l'aide d'une bombe aérosol ou silicone, afin d'assurer un bon coulissement (deux fois par an).

➤ **Les trous d'évacuation des eaux** situés dans les traverses basses des ouvrants et dormants, doivent être nettoyés et débouchés s'ils sont obstrués afin de ne pas contrarier l'écoulement des eaux de condensation.

➤ **Les grilles de ventilation** seront également nettoyées et dépoussiérées régulièrement.



Accédez directement
à notre site
www.falliero.fr